

パイオ
関連機器

遠心機

濃縮機・
冷却機・
循環装置恒温槽・
ホット
プレート・
温度コント
ローラー攪拌機・
粉碎機恒温器・
乾燥
電気炉

ポンプ

顕微鏡・
ルーペ
標本作成
関連製品・
UV照射装置

遠心機



LCX-100

スイングロータTS-7C用
バケット 7M5015-1

卓上多本架遠心機 CENTRIFUGE

特長

- 試料バランスに多少の誤差があっても安全に遠心可能。
- 新開発のスイングロータ用ミックスバケット・ミックスラックにより、15mlと50mlチューブを同時に遠心可能。
- チューブは0.5mlから250mlまで対応。
- アングルロータでは最高10000rpmの力強い回転性能。

送料
実費 クラス
1

商品コード	区分	型式	価格(円)
42-0379	9	LCX-100	290,000
42-0380	9	LCX-200	494,000

型式	LCX-100	LCX-200
最高回転数	10000rpm	
最大遠心加速度	11740×g	
最大容量	250ml×4本	
消費電力(発熱量)	430W(370kcal/h)	660W(568kcal/h)
外寸法(mm)	W430×D554×H355	W460×D584×H355
重量(kg)	39	41
電源	AC100V 50/60Hz 8A	AC100V 50/60Hz 12A

医療機器製造販売業許可番号：07B2X00007

※各種スイングロータ、アングルロータについてはお問合せ下さい。

NEW



卓上微量高速遠心機 CENTRIFUGE

特長

- 素早い加速、減速。10段階で設定可能。
- 静かな動作音で作業環境を改善。
- よく使う設定を登録できる3つのプログラムボタン採用。
- ロータへのアクセス高さが低いのでサンプルのローディングが楽に行えます。

商品コード	区分	型式	品番	価格(円)
42-0374	9	5425	5405 000.433	314,000

回転数	15060rpm
最大遠心力	21300×g
付属ロータ	FA-24x2 アングルロータ 1.5/2.0mlチューブ×24本
加速/減速時間	15秒/15秒
タイマー	10秒～9時間59分・連続
外寸法・重量	W240×D390×H240mm・15.6kg(本体のみ)
電源	AC100V 50/60Hz 280W

※付属品以外にもアングルロータ及びスイングロータがございます。お問合せ下さい。

小型冷却遠心機 CENTRIFUGE

特長

- 冷凍機付。低騒音でサンプルも安心。
- ブラシレスモータ採用でカーボンによるコンタミなし。
- ドアロック機能付。キャリブレーションが容易に行えます。

送料
実費

商品コード	区分	型式	最高回転数(rpm)	価格(円)
42-0301	9	H-19Rα	4300	430,000

最大遠心力	3000×g
温度範囲	-10～30°C
メモリ	6
外寸法・重量	W440×D530×H395mm・49kg
電源	AC100V 50/60Hz 7A

■オプション

送料
実費

商品コード	区分	型式	規格	価格(円)
42-0302	8	RF-109K	スイングロータ	35,000
42-0303	8	MA-109K	金属バケット 15ml×4本(G, TC)	14,500
42-0304	8	MB-109K	金属バケット 15ml×8本(G, TC)	16,000
42-0305	8	MC-109K	金属バケット 15ml×16本(G)	28,000
42-0306	8	MD-109K	金属バケット 50ml×4本(G)	36,000
42-0307	8	ME-109K	金属バケット 50ml×4本(TC)	44,000
42-0308	8	MO-109K	金属バケット 15ml×24本(G)	44,000

※G=ガラス、TC=ティッシュカルチャー



RF-109K

MA-109K

MB-109K

MC-109K

MD-109K

ME-109K

MO-109K



遠心エバポレーター CENTRIFUGE CONCENTRATOR

EYELA

特長

- 回転軸受け部分はマグネットドライブ方式(シールレス機構)により、長寿命で真空漏れがありません。
- 試料が急激な熱により組成変化を起こさないように、チャンバーの外側からヒータで輻射熱により間接加熱。
- 酸化しやすい試料用に窒素パージ口(口径6.5mm)を設けてあります。

商品コード	区分	型式	価格(円)
42-0402	7	CVE-1100	188,000
回転数	2750/3250rpm (50/60Hz)		
真空計	ブルドン管式 -100~0kPa		
温度範囲	(室温+5)~80℃		
ヒータ	40W		
材質	チャンバー:SUS304 蓋:透明アクリル		
外寸法・重量	W180×D210×H200mm・5.1kg		
電源	AC100V 50/60Hz 1A		

■別売ロータ(アルミ製)

商品コード	区分	型式	仕様	価格(円)
42-0403	7	R-1100A	マイクロチューブ 1.5ml×12本	18,500
42-0404	7	R-1100B	バイアル瓶φ15×40~45mm×8本	16,500

バイオ
関連機器

遠心機

濃縮機・
冷却機・
循環装置

恒温槽・
ホット
プレート・
温度コント
ローラー



真空遠心濃縮器 CENTRIFUGE CONCENTRATOR

KPI

特長

- ワイドカップリング方式採用によりロータとの回転応答性が良く、脱カップリングしません(特許取得済)。
- 駆動部とロータ室は完全分離型で真空漏れが起こりにくい構造になっています。
- ブレーキ機能付。

商品コード	区分	型式	回転数(rpm)	価格(円)
42-0351	6	RMC-24	2000	410,000
温度範囲	室温~60℃(デジタル表示)			
ヒータ	100W			
チャンパー	ステンレスSUS304 ETFEコーティング加工 φ161×H94mm			
吸引口径	外径φ13mm			
外寸法・重量	W220×D235×H260mm・10kg			
電源	AC100V 1.4A			

※50Hz・60Hzをご指定下さい。

■別売ロータ(ポリプロピレン製)

商品コード	区分	型式	規格	価格(円)
42-0352	7	24A	1.5/2.0mlマイクロチューブ×24本	28,000
42-0353	7	24B	1.5/2.0mlマイクロチューブ×40本	38,000

攪拌機・
粉砕機

恒温器・
乾燥器・
電気炉

ポンプ

顕微鏡・
ルーペ・
標本作成
関連製品・
UV照射装置



微量用遠心濃縮機 Micro Vac CENTRIFUGE CONCENTRATOR

特長

- コンパクトで振動・騒音が小さく、クリーンベンチ内で使用可能。
- マグネットドライブ方式のため、真空漏れの心配がなく、安定した濃縮ができます。
- 蓋開閉安全スイッチ付。

送料
実費

商品コード	区分	型式	価格(円)
42-0004	9	MV-100	398,000
チューブ架数	1.5ml×12本(ロータ付属)		
回転数	2600/2800rpm (50/60Hz)		
加熱選択	OFF:加熱無, ON:55℃加熱		
真空ポンプ	小型特殊オイルレスポンプ 5hPa		
真空計	0~0.1MPa(0~760mmHg)		
フィルター	吸気:0.2μm 排気:エアロゾル用		
外寸法・重量	W200×D205×H228mm・約7.2kg		
電源	AC100V 50/60Hz 3A		

遠心機